SEWER AID FA

Déboucheur de canalisation sous forme de granulés

- Déboucheur de canalisation sûr qui s'utilise pour le dégagement des tuyaux d'égout et leur nettoyage dans les systèmes d'évacuation communaux et industriels.
- Dissout de façon efficace les obstructions causées par les menues racines des arbres, le vieux textile, le papier,etc.
- Utilisation sûre, ne produit pas d'évaporations inflammables ou explosives.
- A la différence de nombreux autres déboucheurs de canalisation Zep Sewer Aid Fa ne perd pas son pouvoir au moment de son introduction dans la canalisation. L'effet des capsules du produit facilite sa pénétration en profondeur dans le canal d'évacuation.
- L'action ciblée de la chaleur qui s'en détache et la vitesse de la réaction augmentent l'efficacité.
- Zep Sewer Aid Fa est très populaire pour les systèmes de canalisation qui évacuent un flux continu de résidus et d'aliments. Ces pollutions constituent non seulement un problème hygiénique pénible, mais forment également une pépinière de bactéries, d'odeurs désagréables et d'insectes.

DOMAINE D'UTILISATION

S'utilise aux endroits où le débit des canalisations se trouve significativement réduit en conséquence du cumul des menues racines des arbres, du papier, du vieux textile et d'autres résidus cellulosiques ou de matières organiques.

MODE D'EMPLOI

Systèmes de canalisation communaux :

Verser 10 kg dans les principaux orifices « au-dessus » de l'obstruction supposée. Si le bouchage ne se dégage pas immédiatement, il faut rajouter de nouveau 10 kg.

Systèmes de canalisation industriels :

Verser dans les tuyaux d'évacuation à diamètre normal (de 10 à 15 cm) au moins 1 kg du produit directement dans l'orifice du tuyau d'évacuation et rajouter un peu d'eau.

CARACTERISTIQUE DU PRODUIT

Aspect : déboucheur de canalisation fortement alcalin solide
Couleur : blanc
Odeur : irritant
pH: ± 13,5
Les valeurs indiquées ci-dessus ne valant pas de spécification du produit.

NOTE

Corrosif. Utiliser les gants et lunettes de protection. Pour d'autres informations se reporter à notre Fiche de sécurité.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version: 1670-0110

ZEP INDUSTRIES B.V.
(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – **T** 02-3470117 **F** 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – **T** 0164-250100 **F** 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – **T** 0521-174158 **F** 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de